Die folgenden vier Tabellen silla im Schella stadelje (155 55).

Tabelle: Ferienregion (Primärschlüssel: CODE)

Bezeichnung	Land	CODE
Schwarzwald	Deutschland	BLFO
Thüringen	Deutschland	THUE
Harz	Deutschland	HARZ
Burgund	Frankreich	BURG
Provence	Frankreich	PROV
Elsass	Frankreich	ELSS

Tabelle: Hotel (Primärschlüssel: HNR, Fremdschlüssel Region (auf Ferienregion))

HNR	Name	Region	Kategorie
AP01	Alte Post	BLFO	***
HL01	Hilton	PROV	****
XX02	Cheval Blanc	BURG	****
BG02	La Poste	BURG	**
SB01	Schwarzer Bär	ELSS	****
BS02	Burgschenke	ELSS	
HL02	Hilton	THUE	***
TH02	Treff Hotel	THUE	水市水
BW02	Best West	THUE	本市水水水

Tabelle: Kunde (Primärschlüssel: KNR)

KNR	Name	PLZ	Ort
4711	Meier	99425	Weimar
1148	Schulte	7743	Jena
1677	Hepting	27580	Bremerhaven
1900	Dorle	87439	Kempten
1421	Klie	70736	Fellbach
815	Hof	47057	Duisburg
1166	Tauschke	99425	Weimar
2199	Wienhold	70736	Fellbach

Tabelle: Reservierung (Fremdschlüssel KNR (auf Kunde) und HNR (auf Hotel))

KNR	HNR	von	bis	Anz_Pers
4711	XX02	01.03.04	08.03.04	2
4711	BS02	01.07.04	22.07.04	3
2199	TH02	14.04.04	21.04.04	1
1421	BG02	12.08.04	26.08.04	2
1900	AP01	13.06.04	20.06.04	4
815	HL02	22.02.04	29.02.04	2
1148	SB01	01.05.04	08.05.04	1
1148	BG02	08.09.04	29.09.04	2
1148	AP01	23.12.04	30.12.04	3

(a) Verschaffen Sie sich die Datentypen der Tabellenspalten aus den Tabellen im Schema studetje und legen Sie die vier Tabellen dann in ihrem eigenen Schema an (create table Anweisung). Definieren Sie dabei auch für die v Tabellen die oben aufgeführten Primär- und Fremdschlüssel.
(2,5 Punkte)

Füllen Sie anschliessend die in ihrem Schema neu angelegten Tabellen (insert Anweisung) und übernehmen Sie dabei die einzufügenden Daten aus den Tabellen im Schema studetje durch eine Subquery. Sie können dabei z.B. mit Cleef. Artikel auf eine Tabelle (hier Artikel) eines anderen Benutzers (hier Cleef) zugreifen.

(0.5 Punkte)

Erstellen Sie je eine Select-Anweisung als Lösung für folgende Aufgabenstellungen. Gegeben ist dabei jeweils die als Frage formulierte Aufgabenstellung und das Ergebnis in Tabellenform, so wie es die gesuchte Select-Anweisung liefern sollte. Daraus ergibt sich dann auch Anzahl, Reihenfolge und Überschrift der Spalten der gesuchten Abfrage (5 Punkte)

Abfrage1: Welche Kunden haben Reservierungen für Hotels in der Ferienregion "Burgund" gemacht?

Kunde	Committee of the
Meier	
Klie	
Schulte	

Abfrage2: Wie viele Hotelreservierungen gibt es für die einzelnen Hotels ?

Name	Reservierungen
Alte Post	2
Burgschenke	1
Cheval Blanc	1
Hilton	1
La Poste	2
Schwarzer Bär	1
Treff Hotel	1

Abfrage3: Für welche Hotels gibt es noch keine Hotelreservierung?

Name	Ferienregion
Hilton	Provence
Best West	Thüringen

Abfrage4: Wie groß ist die durchschnittliche Anzahl Übernachtungen bei Hotelreservierungen in den benachbarten Ferienregionen "Schwarzwald" und Elsass"?

Mittlere_Reisedauer	
10,5	

Abfrage5: Die Preise für Hotels der Kategorie **** liegen zwischen mindestens 40 € und höchstens 80 € pro Übernachtung und Person. Wie groß ist der Mindest- und Höchstpreis für die Reservierungen in Hotels dieser Kategorie?

Kunde	Hotel	Mindestpreis	Höchstpreis
Meier	Cheval Blanc	560	1120
Hof	Hilton	560	1120
Schulte	Schwarzer Bär	280	560

Das Hotel "La Poste" in Beaune (Burgund) wurde ein Opfer der Flammen und brannte völlig aus und steht für Reservierungen nicht mehr zur Verfügung. Vorhandene Reservierung für das Hotel "La Poste" müssen auf das zweite Hotel "Cheval Blanc" im Burgund umgebucht werden, (2 Punkte), d.h.

Ändern Sie die Zuordnung in allen betroffenen Reservierungen für das Hotel "La Poste" in eine Zuordnung für das Hotel "Cheval Blanc". Sie sollten dabei den Primärschlüssel der Hotels nicht manuell ablesen, sondern durch SQL-Anweisungen bestimmen lassen.